

multi ŚCIENNE



Klimatyzator BASIC jest podstawowym modelem marki ANDE. Łączy w sobie najwyższą jakość i funkcjonalność w stosunku do ceny. Urządzenie wykorzystuje czynnik R32, posiada **tryb silence**, **wysoką klasę energetyczną** oraz małe, kompaktowe wymiary. Dostępny w wydajności od 2,5kW do 7kW.

A++

R32

5 LAT
GWARANCJI

NAJCICHSZY NA RYNKU



Jeden z najcichszych klimatyzatorów na rynku. **Głośność 20 dB(A)** to jak szum liści na wietrze. Pozwala pracować i odpoczywać w pełnym komforcie.

WIFI READY



Przystosowany do łatwej instalacji modułu WIFI, umożliwia sterowanie urządzeniem **z dowolnego miejsca, również poza siecią domową.**

KOMPAKTOWY




Urządzenie zaprojektowane, aby przy małych rozmiarach było bardzo wydajne. Wymiary urządzenia czynią je **jednym z najmniejszych modeli dostępnych na rynku (tylko 750 mm szerokości)**, zachowując przy tym wysoką wydajność.



AUTO RESTART



TIMER

FUNKCJA
SAMOCZYSZCZENIA

TRYB SLEEP

FUNKCJA
OSUSZANIA
WYMIENNIKAFUNKCJA
ANTI-COLD-AIRTRYB
CZUWANIA
STANDBY

DC INVERTER

FUNKCJA
AUTODIAGNOZYSILNE
ODWILŻANIEŁOPATKI
Z ALUMINIUM
HYDROFOBICZNEGOANTYKOROZYJNA
OBUDOWA


SUPER EMC

SZYBKE
CHŁODZENIE
/GRZANIE

WIFI READY

CZYNNIK
CHŁODNICZYWIELOFUNKCYJNY
PILOTWYŚWIETLACZ
LED

I FEEL

FILTR (PLASTER
MIODU) - ŁATWY
DO UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI

FUNKCJA TURBO



TRYB SILENCE

TRYB CHŁODZENIA,
TRYB OGRZEWANIA

Jednostki ścienne MULTI

Model			AND-AMWM-H07(FA)	AND-AMWM-H09(FA)	AND-AMWM-H12(FA)	AND-AMWM-H18(FA)	AND-AMWM-H24(FA)
Wydajność	Chłodzenie	Btu/h	7165(3855-9220)	9000(4780-11260)	12285(5800-12625)	17747(8530-19790)	23986(9895-24908)
		kW	2.05(1.13-2.70)	2.58(1.40-3.30)	3.50(1.70-3.70)	5.27(2.50-5.80)	7.03(2.90-7.30)
	Ogrzewanie	Btu/h	7510(3340-8530)	9215(4095-10240)	12625(5120-12625)	18085(7680-19790)	24054(7165-27296)
		kW	2.15(0.98-2.50)	2.70(1.20-3.00)	3.50(1.50-3.70)	5.37(2.25-5.80)	7.05(2.10-8.00)
Dane elektryczne	Zasilanie	V-,Hz,Ph	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1
	Pobór mocy chłodzenia	W	40(12-68)	40(12-68)	40(12-68)	63(16-88)	63(16-88)
	Pobór mocy ogrzewania	W	40(12-68)	40(12-68)	40(12-68)	63(16-88)	63(16-88)
Jednostka wewnętrzna	Wydajność wentylatora	m ³ /h	600/480/370	600/480/370	600/480/370	850/800/680	1150/950/750
	Ciśnienie akustyczne	dB(A)	40/38/34	40/38/34	42/40/36	45/42/35	49/42/35
	Moc akustyczna	dB(A)	51	54	52	57	60
Wymiary	jednostka (W*D*H)	mm	750×285×200	750×285×200	750×285×200	900×310×225	1082×330×233
	Karton (W*D*H)	mm	820×347×277	820×347×277	820×347×277	970×382×302	1155×397×312
Waga	netto	kg	7,5	7,5	8	12	15
	brutto	kg	9	9	10	14	16,5
Instalacja chłodnicza	Ciecz	mm(inch)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	Gaz	mm(inch)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	12.7(1/2)	15.88(5/8)
	Skropliny	mm	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5

